

도미노 / DOMINO

직선의 부드러운 평기와



지붕을 설치할 때 당사 제품에 대한 영감, 기술 세부정보 또는 정보가 필요하신가요? 문제 없습니다. creaton.de/dachwissen에 유용한 팁과 서비스가 많이 정리되어 있습니다.



기술 데이터

크기:	약 257 x 436 mm	
유호 폭:	최소	약 224 mm
	중간값	약 225 mm
	최대	약 226 mm
유호 길이:	최소	약 343 mm
	중간값	약 348 mm
	최대	약 354 mm
단위소요량:	최소	약 12.4 장/m ²
	중간값	약 12.7 장/m ²
	최대	약 13.1 장/m ²
장당 중량:	약 4.2 kg	약 53.3 kg/m ²
미니팩: 5 장	파렛트:	240 장
지붕 경사:	18°	CREATON에 따른 지붕 표준 경사
	≥ 18°	네일 싼이 필요없는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 16°	네일 싼이 필요한 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 14°	비에 대한 누수방지 기능이 있는 멤브레인
	≥ 10°	방수 지붕 멤브레인

지붕작업을 할 때에는 국가 규정과 표준이 적용되어야 합니다. 이는 국가에 따라 다르며(예: ZVDH 규정, NORMEN) 이를 준수해야 합니다. 또한 CREATON은 하부 지붕 디자인에 대한 구체적인 정보를 제공하며 이는 제조업체 정보로도 유효합니다. 지붕 폴레너나 www.creaton.de / www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.



APP 과 MEDIA

제품, 기술 도와 적설하중 또는 기와고정 스톱클립 계산등을 검색할 때 이 모든 것들을 빠르고 쉽게 저희 어플을 사용할 수 있습니다. CREATON 미디어 라이브러리를 사용하면 계획, 견적 및 설치가 더 쉬워집니다. 자세한 내용은 www.creaton-media.de에서 확인하세요.



Google play

App Store





최소
단위소요장수
약 **12.4**
장/M²

최대 10°
지붕 경사



DOMINO는 수직으로 한 번 접혀 있습니다. 그러나 특히 강한 깊이는 엄청난 바람의 영향을 받는 경우에도 최적의 물 배수를 제공합니다. 기와의 계단 모양은 빗물과 먼지의 유입을 방지합니다.



이 기와 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.

DOMINO

특성들



기와 한장 당 12 mm의 큰 유격거리



일등급 최고 품질의 원료를 사용하여 높은 균질성과 낮은 수축률을 발현하고 높은 산화철 함량으로 밝고 강렬한 색상을 연출합니다.



특히 수직 접힘 깊이로 인한 강렬한 인상



추가조치없이 25°경사의 지붕에 사용 할 수 있음.



명확한 선과 필수 구성 요소를 엄격하게 형식적으로 축소하여 표면 효과에서 스타일리시하고 자신감 넘치는 우아함을 보장합니다.

천연적색 (Natural red)




천연적색



뉘앙스 /NUANCE



NUANCE
동적색
엔고베



NUANCE
와인적색
엔고베



NUANCE
회색
엔고베



NUANCE
쉬퍼톤
엔고베



NUANCE
검정색
무광
엔고베

피네세 /FINESSE



FINESSE
쉬퍼
유광



FINESSE
검정색
유광