

미카도 / MIKADO

정교하고 매끈한 평기와



지붕을 설치할 때 당사 제품에 대한 영감, 기술 세부정보 또는 정보가 필요하십니까? 문제 없습니다. creaton.de/dachwissen에 유용한 팁과 서비스가 많이 정리되어 있습니다.



기술 데이터

크기:	약 275 x 446 mm	
유효 폭:	최소	약 227 mm
	중간값	약 229 mm
	최대	약 231 mm
유효 길이:	최소	약 343 mm
	중간값	약 357 mm
	최대	약 371 mm
단위 소요량:	최소	약 11.7 장/m ²
	중간값	약 12.2 장/m ²
	최대	약 12.8 장/m ²
장당 중량:	약 3,4 kg	약 39.8 kg/m ²
미니 팩 : 5 장	파렛트:	240 장
지붕 경사:	18°	CREATON에 따른 표준 지붕 경사
	≥ 18°	네일 싼이 없는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 16°	네일 싼이 있는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 14°	비에 대한 누수방지 기능이 있는 멤브레인
	≥ 10°	방수 지붕 멤브레인

지붕작업을 할 때에는 국가 규정과 표준이 적용되어야 합니다. 이는 국가에 따라 다르며(예: ZVDH 규정, NORMEN) 이를 준수해야 합니다. 또한 CREATON은 하부 지붕 디자인에 대한 구체적인 정보를 제공하며 이는 제조업체 정보로도 유효합니다. 지붕 폴레너나 www.creaton.de / www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.


APP 과 MEDIA

제품, 기술 도와 적설하중 또는 기와고정 스텝클립 계산등을 검색할 때 이 모든 것들을 빠르고 쉽게 저희 어플을 사용할 수 있습니다. CREATON 미디어 라이브러리를 사용하면 계획, 견적 및 설치가 더 쉬워집니다. 자세한 내용은 www.creaton-media.de에서 확인하세요.



Google play

App Store





최소
기와단위소요량
약 **11.7**
장/M²

최대 10°
지붕 경사



기와 상단 헤드와 하단의 통합된 약 29mm의
유격 거리는 모든 신축 및 리노베이션 프로젝트
에서 높은 수준의 유연성을 제공하여 지붕 공사
를 단순화합니다.

MIKADO

특성들



기와 장당 29 mm의 큰 유격 거리



일등급 최고 품질의 원료를 사용하여
높은 균질성과 낮은 수축률을 발현하
고 높은 산화철 함량으로 밝고 강렬한
색상을 연출합니다.



2개의 안정적인 걸이형 러그로 안정적
인 고정과 안정적인 후면 환기를 보장
합니다.



지붕 하부 멤브레인을 사용하여 지붕 경사
10° 이상인 지붕에 사용할 수 있습니다.


천연적색 (Natural red)




뉘앙스 / NUANCE




NUANCE
동적색
엔고베



NUANCE
쉬퍼톤
엔고베



NUANCE
검정색 무광
엔고베



이 기와 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.

