

DUO EXTRA



길이 :	50 m
폭 :	1,5 m
포장 (m ² /롤):	75 m ²
파렛트 (롤/P) :	24 Rollen
단위중량 :	150 g/m ²
내화등급 EN 13501-1, EN 11925-2:	등급 E
공기 투과 저항성 :	< 0,005 m ³ / m ² h 50 Pa
투수 저항성 , EN 1928:	W1
인 증 :	CE
물 기둥, EN 20811:	> 3000 mm
sd-값, EN 12572:	0,02 m
인장강도, EN 12311-1:	세로 310N/50 mm
	가로 240N/50 mm
인장강도 (인공 노화 후), EN 12311-1:	세로 280N/50 mm
	가로 215N/50 mm
신율, EN 12311-1:	세로 50 %
	가로 80 %
신율 (인공 노화 후), EN 12311-1:	세로 35 %
	가로 65 %
찢김 저항성 (손톱), EN 12310-1:	세로 180N
	가로 210N

온도 저항

 -40 °C ~ +80 °C

UV-저항성 :

 12 주

옥외 노출 시간 :

 4 주

ZVDH-하부 멤브레인 분류

UDB-A

ZVDH-하부 멤브레인 분류

USB-A

특 징 :

- 3-겹, diffusionsoffene Bahn mit mikroporösem Film zwischen zwei Vlies-Schichten
- Einsetzbar bei belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- Einsetzbar als verklebte Unterdeckung auf Schalung oder formstabile Unterlage
- Zwei übereinanderliegende integrierte Selbstklebestreifen sorgen für eine wirtschaftliche Verklebung der Längsnähte

CREATON 지붕 멤브레인의 가능한 용도

	Unterspannung	Unterdeckung	하부지붕 빗물방수	하부 지붕 방수	외장멤브레인
DUO extra	+	+	-	-	- **

** 폐쇄형 커버 재질로 환기가 잘 되는 외벽에 사용 가능